GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

バストイレタリー
640057 ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ ｼｪﾙ S

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重：５ｋｇ
(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用

品番 品名	材質	仕上げ	
640057 ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ ｼｪﾙ S	真鍮	クリアーコート	
		クロームメッキ	CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		PVDｲｵﾝｺｰﾄ	PVD
		真鍮古色仕上	AN
		バーコード上に表記してあります。	

付属部品：取付ビス、アンカー (タイル用)
必用工具：プラスドライバー,キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

⚠ 重要　石膏ボードへの取付について

当社　石こうボード取付部品ＰＬ４（６４０５１７）はお使いになれません。
壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,石こうボード用アンカー)等を別途購入下さい。

⚠ 取付注意

取付場所　立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 A→C
取付面がタイルの場合　右図　A→B→C
Ａ：小型のマイナスドライバーで台座②のマイナスボルトをゆるめパーツ①をはずして下さい。
　パーツ①の位置決めをしてください。
Ｂ：取付面にパーツ①の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
Ｃ：パーツ①を片側につきビス２ヶにて固定して、両台座にパイプを通して両台座をパーツ①にかぶせ
　両台座②のマイナスボルトをしめ壁面に取り付け完了です。（パーツ①には、合計3ヶの穴がありますが、
　力が均等にかかる位置にビス２本をお使いください）
＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
＊ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
＊ビスの取り付けの際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。



使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
　(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL　0596−36−2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10